

中央監視装置及び空調自動制御機器（保守点検対象）一覧表

| 系統名                    | 機器名                          | 型式・記号         | 数量 | 備考 |
|------------------------|------------------------------|---------------|----|----|
| <b>【中央監視装置】</b>        |                              |               |    |    |
| 中央監視装置 savic-net FX2   | 監視PC                         |               | 2  |    |
|                        | システムサーバ                      | SM S          | 2  |    |
|                        | データストレージサーバ                  | DSS           | 2  |    |
|                        | システムサーバ                      | SCS           | 4  |    |
|                        | カラーレーザープリンター                 |               | 1  |    |
| <b>【空調自動制御機器】</b>      |                              |               |    |    |
| 第1棟                    |                              |               |    |    |
| PM X-1 冷水蓄熱制御 (HP-01J) | 蓄熱槽温度検出器                     | PT            | 8  |    |
|                        | DC24V電源装置                    | PS5R-VC24     | 1  |    |
|                        | PM X-4 <sup>+</sup> シックモジュール | W Y5130W 0000 | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5016D 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5003F0000   | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5016S0000   | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5002M 0000  | 1  |    |
|                        | PM X-4用0 I (蓄熱用)             | QY2030D 0100  | 1  |    |
|                        | デジタル指示調節計                    | R36TROUA2100  | 1  |    |
| PM X-2 温水蓄熱制御 (HP-01J) | 蓄熱槽温度検出器                     | PT            | 7  |    |
|                        | DC24V電源装置                    | PS5R-VC24     | 1  |    |
|                        | PM X-4 <sup>+</sup> シックモジュール | W Y5130W 0000 | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5016D 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5003F0000   | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5016S0000   | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5002M 0000  | 1  |    |
|                        | PM X-4用0 I (蓄熱用)             | QY2030D 0100  | 1  |    |
|                        | デジタル指示調節計                    | R36TROUA2100  | 1  |    |
| PM X-3 冷水放熱制御          | 白金測温抵抗体                      | TY7701B 16F   | 1  |    |
|                        | 白金測温抵抗体                      | TY7701B 16F   | 1  |    |
|                        | DC24V電源装置                    | PS5R-VC24     | 1  |    |
|                        | PM X-4 <sup>+</sup> シックモジュール | W Y5130W 0000 | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5008D 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5002M 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5016S0000   | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004A 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                        | PM X-4用0 I (ポンプ・クーラー用)       | QY2030D 0000  | 1  |    |

| 系統名                     | 機器名                          | 型式・記号                      | 数量 | 備考 |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----|----|
| PM X-4 温水放熱制御           | 白金測温抵抗体                      | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                         | 白金測温抵抗体                      | TY7701B 21F                | 1  |    |
|                         | DC 24V 電源装置                  | PS5R -VC 24                | 1  |    |
|                         | PM X-4 <sup>+</sup> -シグモジュール | W Y5130W 0000              | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5002M 0000               | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5016S0000                | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004A0000                | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000               | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004P 0000               | 1  |    |
|                         | PM X-4用O I(ホップ・チラ用)          | Q Y2030D 0000              | 1  |    |
| PM X-5 第1棟冷水二次ホップ制御     | 圧力発信器                        | PY7100A 1008               | 1  |    |
|                         | DC 24V 電源                    | RY7910D 2001               | 1  |    |
|                         | 電磁流量計検出器                     | M GG 11D -200E 11LS 1AHA - | 1  |    |
|                         | 電磁流量計変換器                     | M GG 10C -M B3B -1A3X -A   | 1  |    |
|                         | 白金測温抵抗体                      | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                         | 白金測温抵抗体                      | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                         | DC 24V 電源装置                  | PS5R -VC 24                | 1  |    |
|                         | PM X-4 <sup>+</sup> -シグモジュール | W Y5130W 0000              | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5008D 0000               | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5002M 0000               | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5016S0000                | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004J0000                | 1  |    |
|                         | PM X-4用I/Oモジュール              | RY5002A0000                | 1  |    |
| PM X-4用O I(ホップ・チラ用)     | Q Y2030D 0000                | 1                          |    |    |
| 電動式バクフライ弁               | VY6910D 2100                 | 1                          |    |    |
| PM X-6 第2・ホール棟冷水二次ホップ制御 | 圧力発信器                        | PY7100A 1008               | 1  |    |
|                         | DC 24V 電源                    | RY7910D 2001               | 1  |    |
|                         | 電磁流量計検出器                     | M GG 11D -200E 11LS 1AHA - | 1  |    |
|                         | 電磁流量計変換器                     | M GG 10C -M B3A -1A3X -J   | 1  |    |
|                         | 白金測温抵抗体                      | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                         | 白金測温抵抗体                      | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                         | DC 24V 電源装置                  | PS5R -VC 24                | 1  |    |
|                         | PM X-4 <sup>+</sup> -シグモジュール | W Y5130W 0000              | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5008D 0000               | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5002M 0000               | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5016S0000                | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5004J0000                | 1  |    |
|                         | PM X-4用I/Oモジュール              | RY5002A0000                | 1  |    |
| PM X-4用O I(ホップ・チラ用)     | Q Y2030D 0000                | 1                          |    |    |
| 電動式バクフライ弁               | VY6910D 2125                 | 1                          |    |    |
| PM X-7 第1棟温水二次ホップ制御     | 圧力発信器                        | PY7100A 1008               | 1  |    |
|                         | DC 24V 電源                    | RY7910D 2001               | 1  |    |
|                         | 電磁流量計検出器                     | M GG 11D -200E 11LS 1AHA - | 1  |    |
|                         | 電磁流量計変換器                     | M GG 10C -M B3A -1A3X -A   | 1  |    |
|                         | 白金測温抵抗体                      | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                         | 白金測温抵抗体                      | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                         | DC 24V 電源装置                  | PS5R -VC 24                | 1  |    |
|                         | PM X-4 <sup>+</sup> -シグモジュール | W Y5130W 0000              | 1  |    |
|                         | Inflex用I/Oモジュール              | RY5008D 0000               | 1  |    |

| 系統名                        | 機器名                   | 型式・記号                      | 数量 | 備考 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----|----|
| PM X-8 第2・ホ-ル棟温水二次ホ-ソフ-制御  | Infi lex用I/Oモ-ジュール    | RY5002M 0000               | 1  |    |
|                            | Infi lex用I/Oモ-ジュール    | RY5016S0000                | 1  |    |
|                            | Infi lex用I/Oモ-ジュール    | RY5004J0000                | 1  |    |
|                            | PM X-4用I/Oモ-ジュール      | RY5002A0000                | 1  |    |
|                            | PM X-4用O I(ホ-ソフ-・チ-用) | QY2030D 0000               | 1  |    |
|                            | 電動式バ-クワイ弁             | VY6910D 2100               | 1  |    |
|                            | 圧力発信器                 | PY7100A 1008               | 1  |    |
|                            | DC24V電源               | RY7910D 2001               | 1  |    |
|                            | 電磁流量計検出器              | M GG 11D -200E 11LS 1AHA - | 1  |    |
|                            | 電磁流量計変換器              | M GG 10C -M B3A -1A3X -A   | 1  |    |
|                            | 白金測温抵抗体               | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                            | 白金測温抵抗体               | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                            | DC24V電源装置             | PS5R -VC 24                | 1  |    |
|                            | PM X-4ハ-シツクモ-ジュール     | W Y5130W 0000              | 1  |    |
|                            | Infi lex用I/Oモ-ジュール    | RY5008D 0000               | 1  |    |
|                            | Infi lex用I/Oモ-ジュール    | RY5002M 0000               | 1  |    |
|                            | Infi lex用I/Oモ-ジュール    | RY5016S0000                | 1  |    |
| Infi lex用I/Oモ-ジュール         | RY5004J0000           | 1                          |    |    |
| PM X-4用I/Oモ-ジュール           | RY5002A0000           | 1                          |    |    |
| PM X-4用O I(ホ-ソフ-・チ-用)      | QY2030D 0000          | 1                          |    |    |
| 電動式バ-クワイ弁                  | VY6910D 2080          | 1                          |    |    |
| HP i-01J 冷水入口温度制御 (蓄熱)     | 白金測温抵抗体               | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                            | テ-ジ-外指示調節計            | R36TC0UA2100               | 1  |    |
|                            | 電動式バ-クワイ弁             | NEL-2.5                    | 1  |    |
|                            | 電動式バ-クワイ弁             | NEL-2.5                    | 1  |    |
|                            | 電動式バ-クワイ弁             | VY6910D 2200               | 1  |    |
|                            | 白金測温抵抗体               | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                            | テ-ジ-外指示調節計            | R36TC0UA2100               | 1  |    |
|                            | 電動式バ-クワイ弁             | NEL-2.5                    | 1  |    |
|                            | 電動式バ-クワイ弁             | NEL-2.5                    | 1  |    |
|                            | 電動式バ-クワイ弁             | VY6910D 2200               | 1  |    |
| HX-01J 冷水放熱温度制御 (HP i-01J) | 白金測温抵抗体               | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                            | テ-ジ-外指示調節計            | R36TC0UA2100               | 1  |    |
|                            | 電動式バ-クワイ弁             | NEL-2.5                    | 1  |    |
|                            | 電動式バ-クワイ弁             | NEL-2.5                    | 1  |    |
| HX-02J 温水放熱温度制御 (HP i-01J) | 白金測温抵抗体               | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                            | テ-ジ-外指示調節計            | R36TC0UA2100               | 1  |    |
|                            | 電動式バ-クワイ弁             | 700G -4C -200A             | 1  |    |
|                            | 電動式バ-クワイ弁             | NEL-2.5                    | 1  |    |
| HX-11J 冷水放熱温度制御 (冷水槽)      | 白金測温抵抗体               | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                            | テ-ジ-外指示調節計            | R36TC0UA2100               | 1  |    |
| HX-12J 温水放熱温度制御 (温水槽)      | 白金測温抵抗体               | TY7701B 16F                | 1  |    |
|                            | テ-ジ-外指示調節計            | R36TC0UA2100               | 1  |    |

| 系統名                   | 機器名              | 型式・記号             | 数量        | 備考 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------|----|
| PH -14J 給湯予熱ポンプ制御     | 圧力発信器            | PY7100A1008       | 1         |    |
|                       | DC24V電源          | RY7910D2001       | 1         |    |
|                       | デジタル指示調節計        | R36TC0UA2100      | 1         |    |
|                       | モータスイッチ          | RY7910M2055       | 1         |    |
|                       | D-列型電動二方弁        | VY6910D2050       | 1         |    |
| PHW -21J 高層階貯湯槽加熱温度制御 | 白金測温抵抗体          | TY7701B51F        | 1         |    |
|                       | デジタル指示調節計        | R36TR0UA2100      | 1         |    |
| PHW -22J 低層階貯湯槽加熱温度制御 | 白金測温抵抗体          | TY7701B51F        | 1         |    |
|                       | デジタル指示調節計        | R36TR0UA2100      | 1         |    |
| HXW -1J 高層階貯湯槽予熱温度制御  | 白金測温抵抗体          | TY7701B16F        | 1         |    |
|                       | デジタル指示調節計        | R36TR1UA2100      | 1         |    |
|                       | D-列形電動二方弁        | VY5110B10051      | 1         |    |
|                       | 挿入形温度調節器         | T675A1888         | 1         |    |
| HXW -2J 低層階貯湯槽予熱温度制御  | 白金測温抵抗体          | TY7701B16F        | 1         |    |
|                       | デジタル指示調節計        | R36TR1UA2100      | 1         |    |
|                       | D-列形電動二方弁        | VY5110J0022       | 1         |    |
|                       | 挿入形温度調節器         | T675A1888         | 1         |    |
| 給水制御                  | ポートスイッチ          | 61F-GN            | 1         |    |
|                       | 電動ボール弁           | VY6100D2009       | 1         |    |
|                       | ポートスイッチ          | 61F-GN            | 1         |    |
|                       | 電動ボール弁           | VY6100D2009       | 1         |    |
|                       | 電動ボール弁           | BKRH              | 1         |    |
|                       | 電動ボール弁           | BKRH              | 1         |    |
| 冷却塔制御 (CT-03)         | 白金測温抵抗体          | TY7701B16F        | 1         |    |
|                       | デジタル指示調節計        | SDC2005GF01A00501 | 1         |    |
|                       | 電動式バルブ           | 700G-4C-200A      | 1         |    |
| AC -11J 空調系統          | 白金測温抵抗体          | TY7700B31F        | 1         |    |
|                       | 挿入形湿度発信器         | HY7014C1012       | 1         |    |
|                       | インテリジェントコントローラ   | WY5111W0000       | 1         |    |
|                       | インテリジェントI/Oモジュール | RY5008D0000       | 1         |    |
|                       | インテリジェントI/Oモジュール | RY5003F0000       | 1         |    |
|                       | インテリジェントI/Oモジュール | RY5016S0000       | 1         |    |
|                       | インテリジェントI/Oモジュール | RY5004J0000       | 1         |    |
|                       | D-列形電動二方弁        | VY5110B0081       | 1         |    |
|                       | D-列形電動二方弁        | VY5110B0061       | 1         |    |
|                       | 電動ボール弁           | BM-8S             | 1         |    |
|                       | 直結形バルブ操作器        | MY6040A1001       | 1         |    |
|                       | AC -12J 1F M DF室 | 室内形温度検出器          | T7090D100 | 1  |
| インテリジェントコントローラ        |                  | WY5111W0000       | 1         |    |
| インテリジェントI/Oモジュール      |                  | RY5016R0000       | 1         |    |
| インテリジェントI/Oモジュール      |                  | RY5001F0000       | 1         |    |
| インテリジェントI/Oモジュール      |                  | RY5004T0000       | 1         |    |
| インテリジェントI/Oモジュール      |                  | RY5004P0000       | 1         |    |
| D-列形電動二方弁             |                  | VY5110B0081       | 1         |    |

| 系統名                | 機器名                 | 型式・記号         | 数量 | 備考 |
|--------------------|---------------------|---------------|----|----|
| AC -21J 2F(北)系統    | 白金測温抵抗体             | TY7700B31F    | 1  |    |
|                    | 挿入形湿度発信器            | HY7014C1012   | 1  |    |
|                    | Infi lex GC^ -スシ ュル | W Y5111W 0000 | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016D0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016S0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000   | 1  |    |
|                    | □-列形電動二方弁           | VY5110C0041   | 1  |    |
|                    | □-列形電動二方弁           | VY5110C0022   | 1  |    |
|                    | 電動ボール弁              | BM -8S        | 1  |    |
|                    | 直結形ダンパ操作器           | M Y6040A1001  | 1  |    |
|                    | 補助ポテンシオメータ          | Q Y9000A1014  | 1  |    |
| AC -22J 2F(南)系統    | 白金測温抵抗体             | TY7700B31F    | 1  |    |
|                    | 挿入形湿度発信器            | HY7014C1012   | 1  |    |
|                    | Infi lex GC^ -スシ ュル | W Y5111W 0000 | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016D0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5008S0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000   | 1  |    |
|                    | □-列形電動二方弁           | VY5110C0041   | 1  |    |
|                    | □-列形電動二方弁           | VY5110C0022   | 1  |    |
|                    | 電動ボール弁              | BM -8S        | 1  |    |
|                    | 直結形ダンパ操作器           | M Y6050A1001  | 1  |    |
|                    | 補助ポテンシオメータ          | Q Y9010A1014  | 1  |    |
| AC -23J 2F大垣共立銀行系統 | 室内形温度検出器            | T7090D100     | 1  |    |
|                    | 室内形湿度発信器            | HY7096A2003   | 1  |    |
|                    | Infi lex GC^ -スシ ュル | W Y5111W 0000 | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016R0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016T0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000   | 1  |    |
|                    | □-列形電動二方弁           | VY5110C0021   | 1  |    |
|                    | □-列形電動二方弁           | VY5110C0013   | 1  |    |
|                    | 電動ボール弁              | BM -8S        | 1  |    |
| 直結形ダンパ操作器          | M Y6040A1001        | 1             |    |    |
| AC -24J 2F旅券センター系統 | 室内形温度検出器            | T7090D100     | 1  |    |
|                    | Infi lex GC^ -スシ ュル | W Y5111W 0000 | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016R0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5001F0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016T0000   | 1  |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004P0000   | 1  |    |
|                    | □-列形電動二方弁           | VY5110A0013   | 1  |    |

| 系統名                   | 機器名                  | 型式・記号         | 数量 | 備考 |
|-----------------------|----------------------|---------------|----|----|
| AC -25J 2F AV機械室      | 室内形温度検出器             | T7090D 100    | 1  |    |
|                       | Infi lex GC^ -スジ ユール | W Y5111W 0000 | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016R 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5001F 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                       | □-列形電動二方弁            | VY5110A 0013  | 1  |    |
| AC -31J 3F(北)系統       | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F   | 1  |    |
|                       | 挿入形湿度発信器             | HY7014C 1012  | 1  |    |
|                       | Infi lex GC^ -スジ ユール | W Y5111W 0000 | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016D 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5008S 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J 0000  | 1  |    |
|                       | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0042  | 1  |    |
|                       | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0041  | 1  |    |
|                       | 電動ホール弁               | BM -8S        | 1  |    |
|                       | 直結形ダンパ操作器            | M Y6040A 1001 | 1  |    |
| AC -32J 大会議室          | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F   | 1  |    |
|                       | 室内形温度検出器             | T7090D 100    | 1  |    |
|                       | 室内形湿度発信器             | HY7096A 2003  | 1  |    |
|                       | Infi lex GC^ -スジ ユール | W Y5111W 0000 | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016D 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5001F 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016S 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004T 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J 0000  | 1  |    |
|                       | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0051  | 1  |    |
|                       | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0041  | 1  |    |
|                       | 電動ホール弁               | BM -8S        | 1  |    |
|                       | 直結形ダンパ操作器            | M Y6040A 1001 | 1  |    |
|                       | 補助ホーションメータ           | Q Y9000A 1014 | 1  |    |
|                       | 直結形ダンパ操作器            | M Y6040A 1001 | 1  |    |
| 補助ホーションメータ            | Q Y9000A 1014        | 1             |    |    |
| AC -33J 大会議室(カ-ムルチ)系統 | Infi lex GC^ -スジ ユール | W Y5111W 0000 | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016D 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5001F 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016S 0000  | 1  |    |
|                       | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004P 0000  | 1  |    |
|                       | 室内形温度検出器             | T7090D 100    | 1  |    |
|                       | □-列形電動二方弁            | VY5110A 0021  | 1  |    |
|                       | 室内形温度検出器             | T7090D 100    | 1  |    |
|                       | □-列形電動二方弁            | VY5110A 0021  | 1  |    |
|                       | 室内形温度検出器             | T7090D 100    | 1  |    |
|                       | □-列形電動二方弁            | VY5110A 0021  | 1  |    |
|                       | 室内形温度検出器             | T7090D 100    | 1  |    |
|                       | □-列形電動二方弁            | VY5110A 0013  | 1  |    |

| 系統名             | 機器名                             | 型式・記号       | 数量 | 備考 |
|-----------------|---------------------------------|-------------|----|----|
| AC -41J 4F(北)系統 | 白金測温抵抗体                         | TY7700B31F  | 1  |    |
|                 | 挿入形湿度発信器                        | HY7014C1012 | 1  |    |
|                 | Index GC <sup>^</sup> -レンジ-ユニット | WY5111W0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5016D0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5008C0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5003F0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5002M0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5016S0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5004J0000 | 1  |    |
|                 | □-列形電動二方弁                       | VY5110C0051 | 1  |    |
|                 | □-列形電動二方弁                       | VY5110C0041 | 1  |    |
|                 | 電動ホ-ル弁                          | BM-8S       | 1  |    |
|                 | 直結形ツバ操作器                        | MY6040A1001 | 1  |    |
| AC -42J 4F(南)系統 | 白金測温抵抗体                         | TY7700B31F  | 1  |    |
|                 | 挿入形湿度発信器                        | HY7014C1012 | 1  |    |
|                 | Index GC <sup>^</sup> -レンジ-ユニット | WY5111W0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5016D0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5008D0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5003F0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5002M0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5016S0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5004J0000 | 1  |    |
|                 | □-列形電動二方弁                       | VY5110C0051 | 1  |    |
|                 | □-列形電動二方弁                       | VY5110C0041 | 1  |    |
|                 | 電動ホ-ル弁                          | BM-8S       | 1  |    |
|                 | 直結形ツバ操作器                        | MY6040A1001 | 1  |    |
| AC -51J 5F(北)系統 | 白金測温抵抗体                         | TY7700B31F  | 1  |    |
|                 | 挿入形湿度発信器                        | HY7014C101  | 1  |    |
|                 | Index GC <sup>^</sup> -レンジ-ユニット | WY5111W0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5016D0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5003F0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5002M0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5016S0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5004J0000 | 1  |    |
|                 | □-列形電動二方弁                       | VY5110A0041 | 1  |    |
|                 | □-列形電動二方弁                       | VY5110A0041 | 1  |    |
|                 | 電動ホ-ル弁                          | BM-8S       | 1  |    |
|                 | 直結形ツバ操作器                        | MY6040A1001 | 1  |    |
|                 | 補助温度センサー                        | QY9000A1014 | 1  |    |
| AC -52J 5F(南)系統 | 白金測温抵抗体                         | TY7700B31F  | 1  |    |
|                 | 挿入形湿度発信器                        | HY7014C1012 | 1  |    |
|                 | Index GC <sup>^</sup> -レンジ-ユニット | WY5111W0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5016R0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5003F0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5002M0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5004T0000 | 1  |    |
|                 | Index用I/Oユニット                   | RY5004J0000 | 1  |    |
|                 | □-列形電動二方弁                       | VY5110C0041 | 1  |    |

| 系統名                    | 機器名                   | 型式・記号         | 数量          | 備考 |  |
|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----|--|
| AC -53J 5F0A11-4 (将来用) | □-列形電動二方弁             | VY5110C0022   | 1           |    |  |
|                        | 電動ホ-ル弁                | BM -8S        | 1           |    |  |
|                        | 直結形タ-ンバ 操作器           | M Y6040A1001  | 1           |    |  |
|                        | 補助ホ-テンシヨメ-タ           | QY9000A1014   | 1           |    |  |
|                        | Infi lex GC^ -スシ- ユ-ル | W Y5111W 0000 | 1           |    |  |
| AC -61J 6F(北)系統        | 白金測温抵抗体               | TY7700B31F    | 1           |    |  |
|                        | 挿入形湿度発信器              | HY7014C1012   | 1           |    |  |
|                        | Infi lex GC^ -スシ- ユ-ル | W Y5111W 0000 | 1           |    |  |
|                        | Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル    | RY5016D0000   | 1           |    |  |
|                        | Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル    | RY5003F0000   | 1           |    |  |
|                        | Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル    | RY5002M0000   | 1           |    |  |
|                        | Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル    | RY5016S0000   | 1           |    |  |
|                        | Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル    | RY5004J0000   | 1           |    |  |
|                        | □-列形電動二方弁             | VY5110C0042   | 1           |    |  |
|                        | □-列形電動二方弁             | VY5110C0022   | 1           |    |  |
|                        | 電動ホ-ル弁                | BM -8S        | 1           |    |  |
|                        | 直結形タ-ンバ 操作器           | M Y6040A1001  | 1           |    |  |
|                        | 補助ホ-テンシヨメ-タ           | QY9000A1014   | 1           |    |  |
|                        | AC -62J 6F(南)系統       | 白金測温抵抗体       | TY7700B31F  | 1  |  |
| 挿入形湿度発信器               |                       | HY7014C1012   | 1           |    |  |
| Infi lex GC^ -スシ- ユ-ル  |                       | W Y5111W 0000 | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル     |                       | RY5016R0000   | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル     |                       | RY5003F0000   | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル     |                       | RY5002M0000   | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル     |                       | RY5004J0000   | 1           |    |  |
| □-列形電動二方弁              |                       | VY5110C0042   | 1           |    |  |
| □-列形電動二方弁              |                       | VY5110J0041   | 1           |    |  |
| 電動ホ-ル弁                 |                       | BM -12S       | 1           |    |  |
| 直結形タ-ンバ 操作器            |                       | M Y6040A1001  | 1           |    |  |
| 補助ホ-テンシヨメ-タ            |                       | QY9000A1014   | 1           |    |  |
| AC -71J 7F(北)系統        |                       | 白金測温抵抗体       | TY7700B31F  | 1  |  |
|                        |                       | 挿入形湿度発信器      | HY7014C1012 | 1  |  |
|                        | Infi lex GC^ -スシ- ユ-ル | W Y5111W 0000 | 1           |    |  |
|                        | Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル    | RY5016D0000   | 1           |    |  |
|                        | Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル    | RY5003F0000   | 1           |    |  |
|                        | Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル    | RY5002M0000   | 1           |    |  |
|                        | Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル    | RY5016S0000   | 1           |    |  |
|                        | Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル    | RY5004J0000   | 1           |    |  |
|                        | □-列形電動二方弁             | VY5110C0042   | 1           |    |  |
|                        | □-列形電動二方弁             | VY5110C0022   | 1           |    |  |
|                        | 電動ホ-ル弁                | BM -8S        | 1           |    |  |
|                        | 直結形タ-ンバ 操作器           | M Y6040A1001  | 1           |    |  |
|                        | 補助ホ-テンシヨメ-タ           | QY9000A1014   | 1           |    |  |
|                        | AC -72J 7F(南)系統       | 白金測温抵抗体       | TY7700B31F  | 1  |  |
| 挿入形湿度発信器               |                       | HY7014C1012   | 1           |    |  |
| Infi lex GC^ -スシ- ユ-ル  |                       | W Y5111W 0000 | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモ-ジュ-ル     |                       | RY5016R0000   | 1           |    |  |



| 系統名               | 機器名                 | 型式・記号               | 数量            | 備考 |  |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|----|--|
| AC -81J 8F(北)系統   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C 0042        | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C 0041        | 1             |    |  |
|                   | 電動ホック弁              | BM -8S              | 1             |    |  |
|                   | 直結形ダンパ操作器           | M Y6050A 1001       | 1             |    |  |
|                   | 補助ポテンシオメータ          | Q Y9010A 1014       | 1             |    |  |
|                   | 白金測温抵抗体             | TY7700B 31F         | 1             |    |  |
|                   | 挿入形湿度発信器            | HY7014C 1012        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex GC^ -モジュール | W Y5111W 0000       | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016D 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016S0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000         | 1             |    |  |
|                   | I/Oモジュール            | RY7080D 0000        | 1             |    |  |
|                   | I/Oモジュール            | RY7080S0000         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C 0042        | 1             |    |  |
| □-列形電動二方弁         | VY5110C 0022        | 1                   |               |    |  |
| 電動ホック弁            | BM -8S              | 1                   |               |    |  |
| 直結形ダンパ操作器         | M Y6040A 1001       | 1                   |               |    |  |
| 補助ポテンシオメータ        | Q Y9000A 1014       | 1                   |               |    |  |
| AC -82J 8F(南)系統   | 白金測温抵抗体             | TY7700B 31F         | 1             |    |  |
|                   | 挿入形湿度発信器            | HY7014C 1012        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex GC^ -モジュール | W Y5111W 0000       | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016R 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C 0042        | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C 0041        | 1             |    |  |
|                   | 電動ホック弁              | BM -8S              | 1             |    |  |
|                   | 直結形ダンパ操作器           | M Y6040A 1001       | 1             |    |  |
|                   | 補助ポテンシオメータ          | Q Y9000A 1014       | 1             |    |  |
|                   | AC -91J 9F(北)系統     | 白金測温抵抗体             | TY7700B 31F   | 1  |  |
|                   |                     | 挿入形湿度発信器            | HY7014C 1012  | 1  |  |
|                   |                     | Infi lex GC^ -モジュール | W Y5111W 0000 | 1  |  |
|                   |                     | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016D 0000  | 1  |  |
|                   |                     | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000   | 1  |  |
|                   |                     | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M 0000  | 1  |  |
|                   |                     | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016S0000   | 1  |  |
| Infi lex用I/Oモジュール |                     | RY5004A0000         | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール |                     | RY5004P 0000        | 1             |    |  |
| □-列形電動二方弁         |                     | VY5110C 0042        | 1             |    |  |
| □-列形電動二方弁         |                     | VY5110C 0022        | 1             |    |  |
| 電動ホック弁            |                     | BM -8S              | 1             |    |  |
| 直結形ダンパ操作器         |                     | M Y6040A 1001       | 1             |    |  |
| 補助ポテンシオメータ        |                     | Q Y9000A 1014       | 1             |    |  |

| 系統名                  | 機器名                  | 型式・記号       | 数量        | 備考 |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------|----|
| AC -92J 9F(南)系統      | 白金測温抵抗体              | TY7700B31F  | 1         |    |
|                      | 挿入形湿度発信器             | HY7014C1012 | 1         |    |
|                      | Infi lex GC^ -スヱジュール | WY5111W0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016R0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000 | 1         |    |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110A0042 | 1         |    |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110A0041 | 1         |    |
|                      | 電動ホール弁               | BM-8S       | 1         |    |
|                      | 直結形タリハ操作器            | MY6050A1001 | 1         |    |
|                      | 補助ホーションメータ           | QY9010A1014 | 1         |    |
|                      | AC -93J 9F電算室        | 室内形温度検出器    | T7090D100 | 1  |
| Infi lex GC^ -スヱジュール |                      | WY5111W0000 | 1         |    |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5016D0000 | 1         |    |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5001F0000 | 1         |    |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5016S0000 | 1         |    |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5016T0000 | 1         |    |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5004P0000 | 1         |    |
| □-列形電動二方弁            |                      | VY5110A0013 | 1         |    |
| 室内形湿度調節器             |                      | H615A2002   | 1         |    |
| AC -101J 10F(北)系統    | 白金測温抵抗体              | TY7700B31F  | 1         |    |
|                      | 挿入形湿度発信器             | HY7014C1012 | 1         |    |
|                      | Infi lex GC^ -スヱジュール | WY5111W0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016D0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016S0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000 | 1         |    |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C0042 | 1         |    |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C0022 | 1         |    |
|                      | 電動ホール弁               | BM-8S       | 1         |    |
|                      | 直結形タリハ操作器            | MY6040A1001 | 1         |    |
|                      | 補助ホーションメータ           | QY9000A1014 | 1         |    |
| AC -102J 10F(南)系統    | 白金測温抵抗体              | TY7700B31F  | 1         |    |
|                      | 挿入形湿度発信器             | HY7014C1012 | 1         |    |
|                      | Infi lex GC^ -スヱジュール | WY5111W0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016R0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M0000 | 1         |    |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000 | 1         |    |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C0042 | 1         |    |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C0041 | 1         |    |
|                      | 電動ホール弁               | BM-8S       | 1         |    |
|                      | 直結形タリハ操作器            | MY6040A1001 | 1         |    |
|                      | 補助ホーションメータ           | QY9000A1014 | 1         |    |

| 系統名                | 機器名                | 型式・記号         | 数量         | 備考 |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|----|
| AC -103J 10F 電算室   | 室内形温度検出器           | T7090D 100    | 1          |    |
|                    | Infi lex GC^ -センサー | W Y5111W 0000 | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5016D 0000  | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5001F0000   | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5016S0000   | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5016T0000   | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5004P 0000  | 1          |    |
|                    | □-列形電動二方弁          | VY5110A0013   | 1          |    |
|                    | 室内形湿度調節器           | H615A2002     | 1          |    |
| AC -111J 11F (北)系統 | 白金測温抵抗体            | TY7700B 31F   | 1          |    |
|                    | 挿入形湿度発信器           | HY7014C 1012  | 1          |    |
|                    | Infi lex GC^ -センサー | W Y5111W 0000 | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5016D 0000  | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5003F0000   | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5002M 0000  | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5016S0000   | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5004J0000   | 1          |    |
|                    | □-列形電動二方弁          | VY5110C 0042  | 1          |    |
|                    | □-列形電動二方弁          | VY5110C 0022  | 1          |    |
|                    | 電動ホール弁             | BM -8S        | 1          |    |
|                    | 直結形デジタル操作器         | M Y6040A 1001 | 1          |    |
|                    | 補助ボテンソメータ          | QY9000A 1014  | 1          |    |
| AC -112J 11F (南)系統 | 白金測温抵抗体            | TY7700B 16F   | 1          |    |
|                    | 挿入形湿度発信器           | HY7014C 1012  | 1          |    |
|                    | Infi lex GC^ -センサー | W Y5111W 0000 | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5016R 0000  | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5003F0000   | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5002M 0000  | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5004J0000   | 1          |    |
|                    | □-列形電動二方弁          | VY5110C 0042  | 1          |    |
|                    | □-列形電動二方弁          | VY5110C 0041  | 1          |    |
|                    | 電動ホール弁             | BM -8S        | 1          |    |
|                    | 直結形デジタル操作器         | M Y6050A 1001 | 1          |    |
|                    | 補助ボテンソメータ          | QY9010A 1014  | 1          |    |
|                    | AC -113J 11F 電算室   | 室内形温度検出器      | T7090D 100 | 1  |
| Infi lex GC^ -センサー |                    | W Y5111W 0000 | 1          |    |
| Infi lex用I/Oモジュール  |                    | RY5016D 0000  | 1          |    |
| Infi lex用I/Oモジュール  |                    | RY5001F0000   | 1          |    |
| Infi lex用I/Oモジュール  |                    | RY5016S0000   | 1          |    |
| Infi lex用I/Oモジュール  |                    | RY5016T0000   | 1          |    |
| Infi lex用I/Oモジュール  |                    | RY5004P 0000  | 1          |    |
| □-列形電動二方弁          |                    | VY5110A0013   | 1          |    |
| 室内形湿度調節器           |                    | H615A2002     | 1          |    |
| AC -121J 12F (北)系統 | 白金測温抵抗体            | TY7700B 31F   | 1          |    |
|                    | 挿入形湿度発信器           | HY7014C 1012  | 1          |    |
|                    | Infi lex GC^ -センサー | W Y5111W 0000 | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5016D 0000  | 1          |    |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール  | RY5003F0000   | 1          |    |

| 系統名                | 機器名                  | 型式・記号                | 数量            | 備考 |  |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|----|--|
| AC -122J 12F (南)系統 | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M 0000         | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016S0000          | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000          | 1             |    |  |
|                    | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0042         | 1             |    |  |
|                    | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0022         | 1             |    |  |
|                    | 電動ボール弁               | BM -8S               | 1             |    |  |
|                    | 直結形ダンパ操作器            | M Y6050A 1001        | 1             |    |  |
|                    | 補助ホントンシヨメータ          | Q Y9010A 1014        | 1             |    |  |
|                    | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F          | 1             |    |  |
|                    | 挿入形湿度発信器             | HY7014C 1012         | 1             |    |  |
|                    | Infi lex GC^ -スモジュール | W Y5111W 0000        | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016R 0000         | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000          | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M 0000         | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000          | 1             |    |  |
|                    | □-列形電動二方弁            | VY5110C 92442092     | 1             |    |  |
| □-列形電動二方弁          | VY5110C 93041342     | 1                    |               |    |  |
| AC -131J 13F (北)系統 | 電動ボール弁               | BM -8S               | 1             |    |  |
|                    | 直結形ダンパ操作器            | M Y6040A 1001        | 1             |    |  |
|                    | 補助ホントンシヨメータ          | Q Y9000A 1014        | 1             |    |  |
|                    | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F          | 1             |    |  |
|                    | 挿入形湿度発信器             | HY7014C 1012         | 1             |    |  |
|                    | Infi lex GC^ -スモジュール | W Y5111W 0000        | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016D 0000         | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000          | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M 0000         | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016S0000          | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000          | 1             |    |  |
|                    | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0042         | 1             |    |  |
|                    | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0022         | 1             |    |  |
|                    | 電動ボール弁               | BM -8S               | 1             |    |  |
|                    | 直結形ダンパ操作器            | M Y6040A 1001        | 1             |    |  |
|                    | 補助ホントンシヨメータ          | Q Y9000A 1014        | 1             |    |  |
| AC -132J 13F (南)系統 | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F          | 1             |    |  |
|                    | 挿入形湿度発信器             | HY7014C 1012         | 1             |    |  |
|                    | Infi lex GC^ -スモジュール | W Y5111W 0000        | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016R 0000         | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000          | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M 0000         | 1             |    |  |
|                    | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000          | 1             |    |  |
|                    | □-列形電動二方弁            | VY5110J0042          | 1             |    |  |
|                    | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0041         | 1             |    |  |
|                    | 電動ボール弁               | BM -8S               | 1             |    |  |
|                    | 直結形ダンパ操作器            | M Y6040A 1001        | 1             |    |  |
|                    | 補助ホントンシヨメータ          | Q Y9000A 1014        | 1             |    |  |
|                    | AC -141J 14F (北)系統   | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F   | 1  |  |
|                    |                      | 挿入形湿度発信器             | HY7014C 1012  | 1  |  |
|                    |                      | Infi lex GC^ -スモジュール | W Y5111W 0000 | 1  |  |

| 系統名                     | 機器名                 | 型式・記号         | 数量 | 備考 |
|-------------------------|---------------------|---------------|----|----|
| AC-142J 14F(南)系統        | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016R0000   | 1  |    |
|                         | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000   | 1  |    |
|                         | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M0000   | 1  |    |
|                         | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000   | 1  |    |
|                         | D-列形電動二方弁           | VY5110C0042   | 1  |    |
|                         | D-列形電動二方弁           | VY5110C0042   | 1  |    |
|                         | 電動ボール弁              | BM-8S         | 1  |    |
|                         | 直結形ダンパ操作器           | MY6040A1001   | 1  |    |
|                         | 白金測温抵抗体             | TY7700B31F    | 1  |    |
|                         | 挿入形湿度発信器            | HY7014C1012   | 1  |    |
|                         | Infi lex GCヘッドモジュール | WY5111W0000   | 1  |    |
|                         | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016R0000   | 1  |    |
|                         | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000   | 1  |    |
|                         | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M0000   | 1  |    |
| AC-143J 厨房系統            | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000   | 1  |    |
|                         | D-列形電動二方弁           | VY5110C0042   | 1  |    |
|                         | D-列形電動二方弁           | VY5110C0042   | 1  |    |
|                         | 電動ボール弁              | BM-12S        | 1  |    |
|                         | 直結形ダンパ操作器           | MY6040A1001   | 1  |    |
|                         | 白金測温抵抗体             | TY7700B31F    | 1  |    |
|                         | Infi lex GCヘッドモジュール | WY5111W0000   | 1  |    |
|                         | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016R0000   | 1  |    |
|                         | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000   | 1  |    |
|                         | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004T0000   | 1  |    |
|                         | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004P0000   | 1  |    |
|                         | D-列形電動二方弁           | VY5110B0081   | 1  |    |
|                         | D-列形電動二方弁           | VY5110B0081   | 1  |    |
|                         | 直結形ダンパ操作器           | MY6040A1001   | 1  |    |
| 熱源送風機ダンパ制御              | 直結形ダンパ操作器           | MY6040A1001   | 1  |    |
|                         | 直結形ダンパ操作器           | MY6050A1001   | 1  |    |
| 排風機制御 第1棟               | ファースタット温度調節器        | T631C1046     | 1  |    |
|                         | ファースタット温度調節器        | T631C1046     | 1  |    |
| アトリウム上部換気扇廻り制御          | 室内形温度検出器            | T7090D100     | 1  |    |
|                         | デジタル指示調節計           | R36TROUA2100  | 1  |    |
| 風量設定制御 厨房系統             | 風量設定器               | Q406B1P       | 1  |    |
|                         | 変換器                 | IP30190CA0000 | 1  |    |
|                         | レゾバース               | RY7910B2081   | 1  |    |
| FCU配管切換 第1棟(東)系統        | 電動式バルブ              | 700G-4M-150A  | 4  |    |
| FCU配管切換 第1棟(西)系統        | 電動ボール弁              | VY6100D2041   | 47 |    |
|                         | 電動ボール弁              | VY6100D2025   | 1  |    |
|                         | 電動式バルブ              | VY6910D2080   | 4  |    |
| FCU配管切換 4F天井FCU・アトリウム系統 | 電動ボール弁              | VY6100D2041   | 4  |    |

| 系統名                | 機器名              | 型式・記号               | 数量 | 備考 |
|--------------------|------------------|---------------------|----|----|
| 降雨監視               | 降雨検知器            | 37-T                | 1  |    |
|                    | 降雨強度変換器          | SP-3                | 1  |    |
| 漏水監視 第1棟           | 漏水検知帯            | YLSW -R             | 9  |    |
|                    | 漏水検知器            | W W -1200           | 9  |    |
| 第2棟                |                  |                     |    |    |
| PHW -21K 貯湯槽加熱温度制御 | 白金測温抵抗体          | TY7701B51F          | 1  |    |
|                    | デジタル指示調節計        | SD C2000D F01A00501 | 1  |    |
| HXW -3K 貯湯槽予熱温度制御  | 白金測温抵抗体          | TY7701B16F          | 1  |    |
|                    | デジタル指示調節計        | SD C2002G F01A00501 | 1  |    |
|                    | □-列形電動二方弁        | VY5110A0041         | 1  |    |
|                    | 挿入形温度調節器         | T675A1888           | 1  |    |
| AC -1K 電気室(南)系統    | 室内形温度検出器         | T7090D100           | 1  |    |
|                    | Inflex GC^ -センサー | W Y5111W 0000       | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5016D0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5001F0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5016S0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5008S0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5004P0000         | 1  |    |
|                    | □-列形電動二方弁        | VY5110A0022         | 1  |    |
| AC -2K 電気室(北)系統    | 室内形温度検出器         | T7090D100           | 1  |    |
|                    | Inflex GC^ -センサー | W Y5111W 0000       | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5016D0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5001F0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5016S0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5008S0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5004P0000         | 1  |    |
|                    | □-列形電動二方弁        | VY5110A0022         | 1  |    |
| AC -3K CVCF室       | 室内形温度検出器         | T7090D100           | 1  |    |
|                    | Inflex GC^ -センサー | W Y5111W 0000       | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5016R0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5001F0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5004P0000         | 1  |    |
|                    | □-列形電動二方弁        | VY5110C0021         | 1  |    |
| AC -4K 発電機室        | 室内形温度検出器         | T7090D100           | 1  |    |
|                    | Inflex GC^ -センサー | W Y5111W 0000       | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5016R0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5001F0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5004P0000         | 1  |    |
|                    | □-列形電動二方弁        | VY5110A0022         | 1  |    |
| AC -11K 第1・2棟トリム系統 | 白金測温抵抗体          | TY7700B31F          | 1  |    |
|                    | 挿入形湿度発信器         | HY7014C1012         | 1  |    |
|                    | Inflex GC^ -センサー | W Y5111W 0000       | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5016D0000         | 1  |    |
|                    | Inflex用I/Oセンサー   | RY5003F0000         | 1  |    |

| 系統名                  | 機器名                  | 型式・記号         | 数量           | 備考 |  |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------|----|--|
| AC -21K 2F(北)系統      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M 0000  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5008S0000   | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000   | 1            |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110B 0061  | 1            |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110B 0061  | 1            |    |  |
|                      | 電動ホール弁               | BM -8S        | 1            |    |  |
|                      | 直結形ダクト操作器            | M Y6040A 1001 | 1            |    |  |
|                      | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F   | 1            |    |  |
|                      | 挿入形湿度発信器             | HY7014C 1012  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex GC^ -スモジュール | W Y5111W 0000 | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016R 0000  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F 0000  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M 0000  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000   | 1            |    |  |
| AC -22K 2F(南)系統      | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0042  | 1            |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0041  | 1            |    |  |
|                      | 電動ホール弁               | BM -8S        | 1            |    |  |
|                      | 直結形ダクト操作器            | M Y6040A 1001 | 1            |    |  |
|                      | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F   | 1            |    |  |
|                      | 挿入形湿度発信器             | HY7014C 1012  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex GC^ -スモジュール | W Y5111W 0000 | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016R 0000  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F 0000  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M 0000  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000   | 1            |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0041  | 1            |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0041  | 1            |    |  |
|                      | 電動ホール弁               | BM -8S        | 1            |    |  |
| 直結形ダクト操作器            | M Y6040A 1001        | 1             |              |    |  |
| AC -31K 3F(北)系統      | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F   | 1            |    |  |
|                      | 挿入形湿度発信器             | HY7014C 1012  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex GC^ -スモジュール | W Y5111W 0000 | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016D 0000  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F 0000  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M 0000  | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5008S0000   | 1            |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000   | 1            |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C 0042  | 1            |    |  |
|                      | フランジ形電動二方弁           | VY5110J0042   | 1            |    |  |
|                      | 電動ホール弁               | BM -8S        | 1            |    |  |
|                      | 直結形ダクト操作器            | M Y6040A 1001 | 1            |    |  |
|                      | AC -32K 3F(南)系統      | 白金測温抵抗体       | TY7700B 31F  | 1  |  |
|                      |                      | 挿入形湿度発信器      | HY7014C 1012 | 1  |  |
| Infi lex GC^ -スモジュール |                      | W Y5111W 0000 | 1            |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5016D 0000  | 1            |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5003F 0000  | 1            |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5002M 0000  | 1            |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5008S0000   | 1            |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5004J0000   | 1            |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5002M 0000  | 1            |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5008S0000   | 1            |    |  |

| 系統名                  | 機器名                  | 型式・記号                | 数量            | 備考 |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----|--|
| AC -41K 4F(北)系統      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000          | 1             |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110J0041          | 1             |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C0042          | 1             |    |  |
|                      | 電動ボール弁               | BM -8S               | 1             |    |  |
|                      | 直結形ダイヤル操作器           | M Y6040A 1001        | 1             |    |  |
|                      | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F          | 1             |    |  |
|                      | 挿入形湿度発信器             | HY7014C 1012         | 1             |    |  |
|                      | Infi lex GC^ -スモジュール | W Y5111W 0000        | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016D 0000         | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000          | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M 0000         | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5008S0000          | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000          | 1             |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C0041          | 1             |    |  |
|                      | ワンソク形電動2方弁           | VY5110J0041          | 1             |    |  |
| AC -42K 4F(南)系統      | 電動ボール弁               | BM -8S               | 1             |    |  |
|                      | 直結形ダイヤル操作器           | M Y6040A 1001        | 1             |    |  |
|                      | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F          | 1             |    |  |
|                      | 挿入形湿度発信器             | HY7014C 1012         | 1             |    |  |
|                      | Infi lex GC^ -スモジュール | W Y5111W 0000        | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016D 0000         | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000          | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M 0000         | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5008S0000          | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000          | 1             |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C0041          | 1             |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C0041          | 1             |    |  |
|                      | 電動ボール弁               | BM -8S               | 1             |    |  |
|                      | 直結形ダイヤル操作器           | M Y6040A 1001        | 1             |    |  |
|                      | AC -51K 5F(北)系統      | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F   | 1  |  |
| 挿入形湿度発信器             |                      | HY7014C 1012         | 1             |    |  |
| Infi lex GC^ -スモジュール |                      | W Y5111W 0000        | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5016D 0000         | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5003F0000          | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5002M 0000         | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5008S0000          | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5004J0000          | 1             |    |  |
| □-列形電動二方弁            |                      | VY5110C0041          | 1             |    |  |
| □-列形電動二方弁            |                      | VY5110C0041          | 1             |    |  |
| 電動ボール弁               |                      | BM -8S               | 1             |    |  |
| 直結形ダイヤル操作器           |                      | M Y6040A 1001        | 1             |    |  |
| AC -52K 5F(南)系統      |                      | 白金測温抵抗体              | TY7700B 31F   | 1  |  |
|                      |                      | 挿入形湿度発信器             | HY7014C 1012  | 1  |  |
|                      |                      | Infi lex GC^ -スモジュール | W Y5111W 0000 | 1  |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016D 0000         | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000          | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M 0000         | 1             |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5008S0000          | 1             |    |  |



| 系統名               | 機器名                 | 型式・記号               | 数量            | 備考 |  |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|----|--|
| AC -61K 6F(北)系統   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C0022         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C0022         | 1             |    |  |
|                   | 電動ボール弁              | BM -8S              | 1             |    |  |
|                   | 直結形ダイヤル操作器          | M Y6040A 1001       | 1             |    |  |
|                   | 白金測温抵抗体             | TY7700B 31F         | 1             |    |  |
|                   | 挿入形湿度発信器            | HY7014C 1012        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex GC^ -モジュール | W Y5111W 0000       | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016D 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5008S0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C0041         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C0041         | 1             |    |  |
| AC -62K 6F(南)系統   | 白金測温抵抗体             | TY7700B 31F         | 1             |    |  |
|                   | 挿入形湿度発信器            | HY7014C 1012        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex GC^ -モジュール | W Y5111W 0000       | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016D 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5008S0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110J0041         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C0041         | 1             |    |  |
|                   | 電動ボール弁              | BM -8S              | 1             |    |  |
|                   | 直結形ダイヤル操作器          | M Y6040A 1001       | 1             |    |  |
|                   | AC -71K 7F(北)系統     | 白金測温抵抗体             | TY7700B 31F   | 1  |  |
|                   |                     | 挿入形湿度発信器            | HY7014C 1012  | 1  |  |
|                   |                     | Infi lex GC^ -モジュール | W Y5111W 0000 | 1  |  |
| Infi lex用I/Oモジュール |                     | RY5016D 0000        | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール |                     | RY5013F0000         | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール |                     | RY5002M 0000        | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール |                     | RY5008S0000         | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール |                     | RY5004J0000         | 1             |    |  |
| □-列形電動二方弁         |                     | VY5110C0041         | 1             |    |  |
| □-列形電動二方弁         |                     | VY5110C0041         | 1             |    |  |
| 電動ボール弁            |                     | BM -8S              | 1             |    |  |
| 直結形ダイヤル操作器        |                     | M Y6040A 1001       | 1             |    |  |
| AC -72K 7F(南)系統   |                     | 白金測温抵抗体             | TY7700B 31F   | 1  |  |
|                   |                     | 挿入形湿度発信器            | HY7014C 1012  | 1  |  |
|                   |                     | Infi lex GC^ -モジュール | W Y5111W 0000 | 1  |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016D 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5008S0000         | 1             |    |  |

| 系統名               | 機器名                 | 型式・記号               | 数量            | 備考 |  |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|----|--|
| AC -81K 8F(北)系統   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C0041         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C0041         | 1             |    |  |
|                   | 電動ボール弁              | BM -8S              | 1             |    |  |
|                   | 直結形ダイヤル操作器          | M Y6040A 1001       | 1             |    |  |
|                   | 白金測温抵抗体             | TY7700B 31F         | 1             |    |  |
|                   | 挿入形湿度発信器            | HY7014C 1012        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex GC^ -モジュール | W Y5111W 0000       | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016D 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5008S0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C0041         | 1             |    |  |
|                   | ワンソク形電動2方弁          | VY5110J0041         | 1             |    |  |
| AC -82K 8F(南)系統   | 白金測温抵抗体             | TY7700B 31F         | 1             |    |  |
|                   | 挿入形湿度発信器            | HY7014C 1012        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex GC^ -モジュール | W Y5111W 0000       | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016D 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5008S0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C0041         | 1             |    |  |
|                   | □-列形電動二方弁           | VY5110C0041         | 1             |    |  |
|                   | 電動ボール弁              | BM -8S              | 1             |    |  |
|                   | 直結形ダイヤル操作器          | M Y6040A 1001       | 1             |    |  |
|                   | AC -91K 9F(北)系統     | 白金測温抵抗体             | TY7700B 31F   | 1  |  |
|                   |                     | 挿入形湿度発信器            | HY7014C 1012  | 1  |  |
|                   |                     | Infi lex GC^ -モジュール | W Y5111W 0000 | 1  |  |
| Infi lex用I/Oモジュール |                     | RY5016D 0000        | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール |                     | RY5003F0000         | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール |                     | RY5002M 0000        | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール |                     | RY5008S0000         | 1             |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール |                     | RY5004J0000         | 1             |    |  |
| □-列形電動二方弁         |                     | VY5110C0042         | 1             |    |  |
| □-列形電動二方弁         |                     | VY5110C0041         | 1             |    |  |
| 電動ボール弁            |                     | BM -8S              | 1             |    |  |
| 直結形ダイヤル操作器        |                     | M Y6040A 1001       | 1             |    |  |
| AC -92K 9F(南)系統   |                     | 白金測温抵抗体             | TY7700B 31F   | 1  |  |
|                   |                     | 挿入形湿度発信器            | HY7014C 1012  | 1  |  |
|                   |                     | Infi lex GC^ -モジュール | W Y5111W 0000 | 1  |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5016D 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5003F0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5002M 0000        | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5008S0000         | 1             |    |  |
|                   | Infi lex用I/Oモジュール   | RY5004J0000         | 1             |    |  |

| 系統名                  | 機器名                  | 型式・記号             | 数量          | 備考 |  |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----|--|
| 2～5F系統排風機(FE-21K)制御  | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000       | 1           |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C0042       | 1           |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110C0041       | 1           |    |  |
|                      | 電動ボール弁               | BM-8S             | 1           |    |  |
|                      | 直結形ダクト操作器            | MY6040A1001       | 1           |    |  |
|                      | Infi lex GC^ -スモジュール | WY5111W0000       | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016D0000       | 1           |    |  |
| 排風機制御 第2棟            | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5002M0000       | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5008S0000       | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004A0000       | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004A0000       | 1           |    |  |
|                      | ファースト温度調節器           | T631C1046         | 2           |    |  |
|                      | ダクト制御(1)             | 直結形ダクト操作部         | MY6040A1001 | 3  |  |
| ダクト制御(2)             | 直結形ダクト操作器            | MY6040A1001       | 4           |    |  |
| 吹-吹抜換気               | 室内形温度検出器             | T7090D100         | 2           |    |  |
|                      | デジタル指示調節計            | SDC2000DF01A00501 | 2           |    |  |
| FCU配管切換 第2棟(南)系統     | 電動式バルブ               | VY6910D2100       | 4           |    |  |
| FCU配管切換 第2棟(北)系統     | 電動式バルブ               | VY6910D2100       | 4           |    |  |
| ホ-ル棟                 |                      |                   |             |    |  |
| AC-01H 初任系統          | 室内形温度検出器             | T7090D100         | 1           |    |  |
|                      | 室内形湿度発信器             | HY7096A2003       | 1           |    |  |
|                      | Infi lex GC^ -スモジュール | WY5111W0000       | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016D0000       | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016R0000       | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000       | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016S0000       | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000       | 1           |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110B0061       | 1           |    |  |
|                      | □-列形電動二方弁            | VY5110B0061       | 1           |    |  |
|                      | 加湿器                  | BM-8S             | 1           |    |  |
|                      | 直結形ダクト操作器            | MY6040A1001       | 1           |    |  |
|                      | AC-02H 別-別系統         | 室内形温度検出器          | T7090D100   | 1  |  |
|                      |                      | 室内形湿度発信器          | HY7096A2003 | 1  |  |
| Infi lex GC^ -スモジュール |                      | WY5111W0000       | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5016D0000       | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5003F0000       | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5016S0000       | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5016S0000       | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5004J0000       | 1           |    |  |
| □-列形電動二方弁            |                      | VY5110A0022       | 1           |    |  |
| □-列形電動二方弁            |                      | VY5110A0013       | 1           |    |  |
| 加湿器                  |                      | BM-8S             | 1           |    |  |
| 直結形ダクト操作器            |                      | MY6040A1001       | 1           |    |  |

| 系統名                  | 機器名                  | 型式・記号         | 数量          | 備考 |  |
|----------------------|----------------------|---------------|-------------|----|--|
| AC-03H 客席系統          | 白金測温抵抗体              | TY7700B31F    | 1           |    |  |
|                      | 白金測温抵抗体              | TY7700B31F    | 1           |    |  |
|                      | 挿入形湿度発信器             | HY7014C1012   | 1           |    |  |
|                      | Infi lex GC^ -スシ ュール | W Y5111W 0000 | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016R0000   | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000   | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000   | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000   | 1           |    |  |
|                      | モジュールモータ             | M 904F1076    | 1           |    |  |
|                      | 弁リリケジ                | Q 455D 1051   | 1           |    |  |
|                      | 複座二方弁                | V5064A        | 1           |    |  |
|                      | ロ-リ形電動二方弁            | VY5110B0081   | 1           |    |  |
|                      | 加湿器                  | BM -8S        | 1           |    |  |
|                      | 直結形ダ' ヌバ 操作器         | M Y6040A 1001 | 1           |    |  |
|                      | 補助ホ' テンシヨメ-タ         | Q Y9000A 1014 | 1           |    |  |
|                      | 直結形ダ' ヌバ 操作器         | M Y6040A 1001 | 1           |    |  |
|                      | 補助ホ' テンシヨメ-タ         | Q Y9000A 1014 | 1           |    |  |
|                      | 直結形ダ' ヌバ 操作器         | M Y6040A 1001 | 1           |    |  |
|                      | 補助ホ' テンシヨメ-タ         | Q Y9000A 1014 | 1           |    |  |
|                      | AC-04H 舞台系統          | 白金測温抵抗体       | TY7700B31F  | 1  |  |
| 白金測温抵抗体              |                      | TY7700B31F    | 1           |    |  |
| 挿入形湿度発信器             |                      | HY7014C1012   | 1           |    |  |
| Infi lex GC^ -スシ ュール |                      | W Y5111W 0000 | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5016D0000   | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5016S0000   | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5003F0000   | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5003F0000   | 1           |    |  |
| Infi lex用I/Oモジュール    |                      | RY5004J0000   | 1           |    |  |
| ロ-リ形電動二方弁            |                      | VY5110B0051   | 1           |    |  |
| ロ-リ形電動二方弁            |                      | VY5110A0042   | 1           |    |  |
| 加湿器                  |                      | BM -8S        | 1           |    |  |
| 直結形ダ' ヌバ 操作器         |                      | M Y6040A 1001 | 1           |    |  |
| 補助ホ' テンシヨメ-タ         |                      | Q Y9000A 1014 | 1           |    |  |
| 直結形ダ' ヌバ 操作器         |                      | M Y6040A 1001 | 1           |    |  |
| 補助ホ' テンシヨメ-タ         |                      | Q Y9000A 1014 | 1           |    |  |
| 直結形ダ' ヌバ 操作器         |                      | M Y6040A 1001 | 1           |    |  |
| 補助ホ' テンシヨメ-タ         |                      | Q Y9000A 1014 | 1           |    |  |
| AC-05H 一般系統          |                      | 白金測温抵抗体       | TY7700B31F  | 1  |  |
|                      |                      | 挿入形湿度発信器      | HY7014C1012 | 1  |  |
|                      | Infi lex GC^ -スシ ュール | W Y5111W 0000 | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016D0000   | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5016S0000   | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5003F0000   | 1           |    |  |
|                      | Infi lex用I/Oモジュール    | RY5004J0000   | 1           |    |  |
|                      | ロ-リ形電動二方弁            | VY5110B0051   | 1           |    |  |
|                      | ロ-リ形電動二方弁            | VY5110J0042   | 1           |    |  |
|                      | 直結形ダ' ヌバ 操作器         | M Y6040A 1001 | 1           |    |  |
| 加湿器                  | BM -8S               | 1             |             |    |  |

| 系統名                 | 機器名        | 型式・記号        | 数量 | 備考 |
|---------------------|------------|--------------|----|----|
| ホリ上部換気扇廻り制御         | 室内形温度検出器   | T7090D 100   | 1  |    |
|                     | デジタル指示調節計  | R36TROUA2100 | 1  |    |
| 送排風機制御 ホル棟          | ファースト温度調節器 | T631C 1046   | 1  |    |
| FCU 配管切換 ホル棟1F系統    | 電動ホ-ル弁     | VY6100D 2033 | 4  |    |
| FCU 配管切換 ホル棟2F～4F系統 | 電動ホ-ル弁     | VY6100D 2033 | 4  |    |
| FCU 配管切換 アトリウム・ホリ系統 | 電動式ハ-ツライ弁  | VY6910D 2065 | 4  |    |
| 漏水監視 ホル棟            | 漏水検知帯      | YLSW -R      | 1  |    |
|                     | 漏水検知器      | W W -1200    | 1  |    |