

# 建設工事施工管理基準

# 目 次

## 建設工事施工管理基準

1. 目的	2-1
2. 適用	2-1
3. 構成	2-1
4. 管理の実施	2-1
5. 管理項目及び方法	2-1
6. 規格値	2-2
7. その他	2-2
8. 適用除外	2-2

## 出来形管理基準及び規格値

### 第1編 共通編

土工	2-出- 1
無筋・鉄筋コンクリート	2-出- 1

### 第3編 土木工事共通編

一般施工	2-出- 2
------	--------

### 第4編 河川編

築堤・護岸	2-出-18
樋門・樋管	2-出-18
水門	2-出-19
堰	2-出-19
排水機場	2-出-19
床止め・床固め	2-出-20

### 第5編 砂防編

砂防堰堤	2-出-21
流路	2-出-21
斜面对策	2-出-22

### 第6編 ダム編

コンクリートダム	2-出-23
フィルダム	2-出-24
基礎グラウチング	2-出-24

### 第7編 道路編

道路改良	2-出-25
舗装	2-出-26
橋梁下部	2-出-28
鋼橋上部	2-出-30
コンクリート橋上部	2-出-30
トンネル (NATM)	2-出-31
共同溝	2-出-32
電線共同溝	2-出-33
道路維持	2-出-34
道路修繕	2-出-35

## 第8編 下水道編

開削工	2-出-36
小口径推進工・推進工	2-出-37
シールド工	2-出-37
マンホール工	2-出-37
特殊マンホール工	2-出-38
取付管及びます工	2-出-38
立坑工	2-出-38

## 第9編 公園緑地編

植栽	2-出-39
----	--------

## 第10編 治山編

山腹工	2-出-40
自然林造成・改良	2-出-40
森林整備	2-出-40

## 第11編 林道編

林道	2-出-41
----	--------

## 第12編 土地改良編

土地改良	2-出-42
------	--------

## その他

塗装標準膜厚	2-出-45
--------	--------

## 品質管理基準及び規格値

1. セメントコンクリート（転圧コンクリート・コンクリートダム・ 覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く）	2-品- 1
2. ガス圧接	2-品- 5
3. 既製杭工	2-品- 6
4. 下層路盤	2-品- 8
5. 上層路盤	2-品- 9
6. アスファルト安定処理路盤	2-品-10
7. セメント安定処理路盤	2-品-10
8. アスファルト舗装	2-品-11
9. 転圧コンクリート	2-品-13
10. グースアスファルト舗装	2-品-16
11. 路床安定処理工	2-品-17
12. 表層安定処理工（表層混合処理）	2-品-19
13. 固結工	2-品-20
14. アンカー工	2-品-20
15. 補強土壁工	2-品-20
16. 吹付工	2-品-21
17. 現場吹付法砕工	2-品-25

18. 河川土工	2-品-28
19. 砂防土工	2-品-29
20. 道路土工	2-品-30
21. 捨石工	2-品-31
22. コンクリートダム	2-品-33
23. 覆工コンクリート (NATM)	2-品-36
24. 吹付けコンクリート (NATM)	2-品-40
25. ロックボルト (NATM)	2-品-43
26. 路上再生路盤工	2-品-44
27. 路上表層再生工	2-品-45
28. 排水性舗装工・透水性舗装工	2-品-45
29. プラント再生舗装工	2-品-47
30. ガス切断工	2-品-49
31. 溶接工	2-品-49
32. 工場製作工 (鋼橋用鋼材)	2-品-52
33. ロープネット工	2-品-52
別表 1	2-品-53
参考資料 ロックボルトの引抜試験	2-品-54