

第9編 公園緑地編

出来形検査基準規格値（単位mm）

| 番 号 | 工 種 | 測定項目 | 規 格 値 | 測 定 基 準 | 測 定 箇 所 | 摘 要 | |
|----------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----|--|
| 第9編公園緑地編 | 第2章植栽 | 9-2-1 植栽工 客土 | pH(H ₂ O) | 4.5~8.0 | 各採取地のうち、任意の地点の測定値を確認する。 | | |
| | | | 電気伝導度 (ECメーター) | 0.1~1.0mS/cm | | | |
| | 9-2-2 植栽工 高木 (H=3.0m以上) | 本数 | 設計値以上 | 樹種別、規格別に各設計数量の5%を計測する。 | | | |
| | | 樹高 (H) | 設計値 ≤ H | | | | |
| | | 幹周 (C) | 設計値 ≤ C < 上位階級の寸法値 | | | | |
| | 9-2-3 植栽工 中低木 (H=3.0m未満) | 枝張 (W) | 設計値 ≤ W | 樹種別、規格別に各設計数量の5%を計測する。 | | | |
| | | 本数 | 設計値以上 | | | | |
| | | 樹高 (H) | 設計値 ≤ H < 上位階級の寸法値 | | | | |
| | 9-2-4 植栽工 特殊樹木 | 枝張 (W) | 設計値 ≤ W | 樹種別、規格別に各設計数量の5%を計測する。 | | | |
| | | 本数 | 設計値以上 | | | | |
| | | 樹高 (H) | 設計値 ≤ H | | | | |
| | 9-2-5 植栽工 地被類 | 幹周 (C) | 設計値 ≤ C < 上位階級の寸法値 | 設計数量の0.5%を計測する。 | | | |
| | | 枝張 (W) | 設計値 ≤ W | | | | |
| | | 本数又は面積 | 設計値以上 | | | | |
| | | 茎長 (L) | 設計値 ≤ L | | | | |
| | 芽立ち | 設計値 ≤ 芽立数 | | | | | |