


神通川水系川上川（神通川） 洪水浸水想定区域図（想定最大規模）

S=1:100,000



1. 説明文
- (1) この図は、神通川水系川上川(神通川)の岐阜県管理区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。なお、2(5)に示す区間については、解析精度を一定程度確保したシミュレーションにより作成しています。
- (2) この洪水浸水想定区域は、指定時点の川上川(神通川)の河道等の整備状況又は形状を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により川上川(神通川)が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、各シミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 作成主体 岐阜県高山土木事務所、岐阜県県土整備部河川課
- (2) 指定年月日 令和5年2月1日
- (3) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項
- (4) 対象となる河川(下流区間)
- ・神通川水系川上川(神通川) (実施区間)
- 左岸:高山市清見町三ツ谷地先から高山市下切町地先まで
- 右岸:高山市清見町三ツ谷地先から高山市下切町地先まで
- (5) 対象となる河川(上流区間)
- ・神通川水系川上川(神通川) (実施区間)
- 左岸:高山市清見町巢野侯上田1302番地先から清見町三ツ谷地先まで
- 右岸:同市同町同字向田1324番地先から清見町三ツ谷地先まで
- (6) 指定の前提となる降雨(下流区間)
- 川上川(神通川)流域の流域平均雨量708mm/2日間
- (7) 指定の前提となる降雨(上流区間)
- 洪水到達時間(約112分)内の降雨量
- 想定最大規模(降雨量181mm)
- 降雨強度 1時間あたりに換算すると97mm/h
- (8) 関係市町村 高山市
- (9) その他計算条件等
- ① この図は、神通川水系川上川(神通川)の(4)に示す区間で破堤等した場合及び(5)に示す区間で越水又は溢水した場合の洪水浸水想定区域を示しています。
- ② この図は、川上川(神通川)の(4)に示す区間において、一定の条件で破堤等させた時及び(5)に示す区間において、越水又は溢水させた時の氾濫解析計算結果を基に作成したものです。
- ③ 川上川(神通川)の(5)に示す区間における氾濫解析計算では、排水機場や洪水調節施設等の効果は評価していません。
- ④ 氾濫解析計算は、川上川(神通川)の(4)に示す区間において、対象区間をおよそ25m間隔、また(5)に示す区間において、対象区間を10m間隔の格子(計算メッシュという)に分割して、これを1単位として水深を計算しているため、微地形による影響が反映できない場合があります。
- ⑤ 川上川(神通川)の(4)に示す区間は、氾濫解析計算結果から計算メッシュ毎の想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシュとの連続性や連続盛土構造物(道路や鉄道の盛土など)等を考慮して図化しています。
- ⑥ 川上川(神通川)の(5)に示す区間は、河道の形状を平成16年度から平成29年度に計測された航空レーザー測量データを使用して作成しており、その特性上水面下の地形が反映できない他、橋梁や暗渠施設等を適切に評価できない場合があるため、浸水が想定される区域、浸水した場合に想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。



